Cod. **OH 30456384**

Bilancia portatile 1200 g / 0,01 g - NV1202 EU

Bilancia portatile di precisione per laboratorio, ricerca, didattica, industria e produzione, alimentare e porzionatura, vendita, commercio e magazzino, adatta a pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale e controllo peso. Piatto in acciaio inox da 190 x 144 mm, portata 1200 g e risoluzione 0,01 g, con tempo di stabilizzazione di 2 s. Display LCD con retroilluminazione bianca, gancio per pesata da sotto, blocco menu, bolla di livellamento, piedini regolabili e protezione meccanica da sovraccarico fino a 4 volte la portata.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 204 x 230 x 70 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30456384**
Modello	**NV1202 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso (checkweighing)**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca; didattica; industria e produzione; alimentare e porzionatura; vendita, commercio e magazzino**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto in acciaio inossidabile, blocco per il trasporto, piedini antiscivolo regolabili, bolla di livellamento, interruttore di blocco menu e regolazione**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**Sicurezza IEC/EN 61010-1; compatibilità elettromagnetica IEC/EN 61326-1 Classe B; FCC Part 15 Classe B; Canada ICES-003 Classe B; marcatura CE**

PERFORMANCE

Portata massima	**1200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,02 g**
Linearità	**±0,03 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**4× la portata nominale (400%)**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione digitale con massa esterna: linearità o span selezionabili dall'utente**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Piedini antiscivolo regolabili e bolla di livellamento**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD con retroilluminazione bianca**
Dimensioni display	**Cifre da 20 mm**
Unità di misura	**g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB o Ethernet (disponibili come kit accessorio)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**190 x 144 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**204 x 230 x 70 mm**
Peso netto	**1 kg**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso (alimentazione da rete) oppure 4 batterie C**
Tipo e numero di batterie	**4 batterie tipo C (non incluse)**
Autonomia della batteria	**200 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it