Cod. **OH 30456385**

Bilancia portatile 620 g / 0,1 g - NV621 EU

Bilancia portatile di precisione per laboratorio, ricerca, didattica, industria e produzione, alimentare e porzionatura, vendita e magazzino, adatta a pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale e controllo peso. Piatto in acciaio inox da 190 x 144 mm, portata 620 g e risoluzione 0,1 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Display LCD retroilluminato, design impilabile, blocco menu, bolla di livellamento, piedini regolabili e protezione meccanica e software da sovraccarico e sottocarico fino a 4 volte la portata.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
620 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 204 x 230 x 70 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30456385**
Modello	**NV621 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso (checkweighing)**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca, didattica, industria e produzione, alimentare e porzionatura, vendita e magazzino**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto in acciaio inossidabile, serratura per il trasporto, interruttore di menu e blocco di sicurezza per la regolazione, piedini antiscivolo regolabili, bolla di livellamento, protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico, opzioni di stampa e impostazioni di comunicazione selezionabili dall'utente**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326-1 Classe B (ambienti base); FCC Part 15 Classe B; Canada ICES-003 Classe B; marcatura CE**

PERFORMANCE

Portata massima	**620 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**4× la portata nominale (400%)**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione della linearità o della portata (span) con masse esterne, selezionabile dall'utente; digitale con massa esterna**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Bolla di livellamento con piedini antiscivolo regolabili**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione**
Dimensioni display	**20 mm**
Unità di misura	**g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB, Ethernet (disponibili come accessorio)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**190 x 144 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**204 x 230 x 70 mm**
Peso netto	**1 kg**
Paravento	**No**
Design impilabile per lo stoccaggio	**Sì**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso oppure 4 batterie C (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 batterie C (ricaricabili o monouso), non incluse**
Autonomia della batteria	**270 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it