Cod. **OH 30456391**

Bilancia portatile 10200 g / 0,1 g - NVT10201 EU

Bilancia portatile non omologata CE-M per laboratorio e ricerca, didattica, industria, alimentare e porzionatura, vendita e magazzino. Portata 10200 g con risoluzione 0,1 g e stabilizzazione in 1,5 s; regolazione di span o di linearità con masse esterne e protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico. Display LCD retroilluminato, piatto in acciaio inox da 230 x 174 mm, blocco per il trasporto e sistema di livellamento con piedini regolabili.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
10.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1,5 kg · 240 x 250 x 74 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30456391**
Modello	**NVT10201 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso (checkweighing)**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca, didattica, industria e produzione, alimentare e porzionatura, vendita e magazzino**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto in acciaio inossidabile, blocco per il trasporto, interruttore di blocco menu e regolazione, piedini antiscivolo regolabili, bolla di livellamento, protezione da sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**IEC/EN 61010-1 (sicurezza), IEC/EN 61326-1 Classe B (compatibilità elettromagnetica), FCC Part 15 Classe B, Canada ICES-003 Classe B, marcatura CE**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologata**

PERFORMANCE

Portata massima	**10200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,2 g**
Linearità	**±0,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**4 volte la portata nominale (400%)**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione di span o di linearità con masse esterne, selezionabile dall'utente (digitale con massa esterna)**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Bolla di livellamento con piedini antiscivolo regolabili**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione**
Dimensioni display	**Cifre da 20 mm**
Unità di misura	**g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB, Ethernet (disponibili come accessorio)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**230 x 174 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**

SPECIFICHE FISICHE

Materiali e struttura	**Struttura in ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**240 x 250 x 74 mm**
Peso netto	**1,5 kg**
Paravento	**No**
Design impilabile per lo stoccaggio	**No**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) oppure 4 batterie C (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 batterie C (non incluse); disponibili anche ricaricabili**
Autonomia della batteria	**200 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it