Cod. **OH 30456393**

Bilancia portatile 12000 g / 1 g - NVT12000 EU

Bilancia portatile conforme CE e non omologata NAWI per laboratorio e ricerca, didattica, industria, alimentare e porzionatura, vendita e magazzino. Portata 12000 g con risoluzione 1 g e stabilizzazione in 1 s; regolazione esterna di span o di linearità e protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico. Display LCD retroilluminato da 20 mm, piatto in acciaio inox da 230 x 174 mm, serratura per il trasporto e piedini antiscivolo regolabili con bolla di livellamento.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
12.000 g

RISOLUZIONE
1 g

AUTONOMIA BATTERIA
270 h

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1,5 kg · 240 x 250 x 74 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30456393**
Modello	**NVT12000 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso (checkweighing)**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca, didattica, industria e produzione, alimentare e porzionatura, vendita e magazzino**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Serratura per il trasporto, interruttore di menu e blocco di sicurezza per la regolazione, piedini antiscivolo e regolabili, bolla di livellamento, protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico, opzioni di stampa e impostazioni di comunicazione selezionabili dall'utente**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326-1 Classe B; FCC Part 15 Classe B; Canada ICES-003 Classe B; marcatura CE (direttive 2011/65/UE RoHS, 2014/30/UE EMC, 2014/35/UE LVD, 2014/31/UE NAWI)**

PERFORMANCE

Portata massima	**12000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**1 g**
Linearità	**±2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**4 volte la portata nominale (400%)**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione esterna di span o di linearità selezionabile dall'utente / digitale con massa esterna**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Piedini antiscivolo e regolabili con bolla di livellamento**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione**
Dimensioni display	**20 mm**
Unità di misura	**g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessorio)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**230 x 174 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**240 x 250 x 74 mm**
Peso netto	**1,5 kg**
Paravento	**No**
Design impilabile per lo stoccaggio	**No**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) o 4 batterie C (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 batterie C (LR14), non incluse**
Autonomia della batteria	**270 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it