Cod. **OH 30467835**

Bilancia portatile omologata 3200 g / 1 g - NVT3200M

Bilancia portatile omologata per uso legale, conforme EN 45501 Classe III, per laboratorio e ricerca, industria e produzione, didattica, vendita e magazzino, alimentare e porzionatura. Ha portata 3200 g, risoluzione 1 g e tempo di stabilizzazione di 1 s, con protezione meccanica/software fino a 4× la portata nominale. Include display LCD retroilluminato, calibrazione esterna selezionabile dall'utente e sensore touchless.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
3.200 g

RISOLUZIONE
1 g

AUTONOMIA BATTERIA
270 h

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1,5 kg · 240 x 250 x 74 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30467835**
Modello	**NVT3200M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso (checkweighing)**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca, industria e produzione, didattica, vendita e magazzino, alimentare e porzionatura**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Serratura per il trasporto, interruttore di menu e blocco di sicurezza per la regolazione, piedini antiscivolo e regolabili, bolla di livellamento, protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico, opzioni di stampa e impostazioni di comunicazione selezionabili dall'utente; adattatore CA incluso**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**EN 45501 Classe III; IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326-1 Classe B (ambienti base); FCC Part 15 Classe B; Canada ICES-003 Classe B; marcatura CE**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE (EC Type Approved), EN 45501 Classe III**

PERFORMANCE

Portata massima	**3200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**1 g**
Linearità	**1 g**
Divisione di verifica (e)	**1 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**4× la portata nominale (400%)**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione di span o di linearità con masse esterne, selezionabile dall'utente (digitale con massa esterna)**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Piedini antiscivolo e regolabili con bolla di livellamento**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione**
Dimensioni display	**20 mm**
Comandi e navigazione	**Quattro tasti meccanici più un sensore touchless**
Unità di misura	**g, kg**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB, Ethernet (disponibili come accessorio)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**230 x 174 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**240 x 250 x 74 mm**
Peso netto	**1,5 kg**
Design impilabile per lo stoccaggio	**No**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) o 4 batterie C ricaricabili (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 batterie C (LR14), non incluse**
Autonomia della batteria	**270 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it