Cod. **OH 30478196**

Bilancia semimicro 52/120 g 0,00001/0,0001 g AutoCal - PX125D

Bilancia semimicro per laboratorio, industria e didattica, non omologata CE-M. Piatto rimovibile in acciaio inox Ø 80 mm con paravento in vetro, doppio intervallo di portata 52/120 g, leggibilità 0,00001/0,0001 g, ripetibilità di 0,00002/0,0001 g e stabilizzazione in 10 s. Calibrazione interna automatica AutoCal™, display LCD a 2 righe, interfacce RS232 e USB, barra antistatica e indicatori di stabilità e sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

RISOLUZIONE
0,00001/0,0001 g

PORTATA MASSIMA
52/120 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
10 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30478196**
Modello	**PX125D**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Barra antistatica di messa a terra, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per la regolazione, capottina di protezione in uso, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, punti di taratura del campo selezionabili, blocco software e menu di reset, ID progetto e ID utente definibili, indicatore di stabilità, indicatore di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Nessuna: modello non omologato CE-M (versione approvata disponibile come variante M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**52/120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,00001/0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,00002/0,0001 g**
Linearità	**±0,0001 g**
Tempo di stabilizzazione	**10 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,009 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica (InCal™)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato a 2 righe (seconda riga a matrice di punti) con barra di capacità e ampio angolo di visione**
Interfacce di comunicazione	**RS232 e USB (dispositivo), entrambe incluse; uscita dati GLP/GMP**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grano, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical (MM), mesghal, tola (India) + 1 unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale (RTC) con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con sportelli laterali**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base/alloggiamento inferiore in metallo, chassis superiore in ABS, sottopiatto in metallo, piatto di pesata rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, barra antistatica in ABS a dissipazione elettrostatica**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V~ 50–60 Hz, 200 mA, 12–18 VA (adattatore CA incluso); uscita adattatore 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it