Cod. **OH 30478197**

Bilancia semimicro 82/220 g 0,00001/0,0001 g AutoCal - PX225D

Bilancia semimicro per laboratorio, industria e didattica, non approvata CE-M. Piatto in acciaio inox Ø 80 mm con paravento in vetro rimovibile e gancio per pesata da sotto, portata 82/220 g, leggibilità 0,00001/0,0001 g, ripetibilità di 0,00002/0,0001 g e stabilizzazione in 10 s. Regolazione interna automatica AutoCal™, display LCD a 2 righe, interfacce RS232 e USB, blocco software e protezione da sovraccarico/sottocarico.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



RISOLUZIONE
0,00001/0,0001 g

PORTATA MASSIMA
82/220 g

RIPETIBILITÀ
0,00002/0,0001 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30478197**
Modello	**PX225D**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica (animali), determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria, didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, adattatore CA, capottina di protezione, gancio per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di taratura, barra di rimozione delle cariche statiche**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato CE-M**

PERFORMANCE

Portata massima	**82/220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,00001/0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,00002/0,0001 g**
Linearità	**±0,0001 g**
Tempo di stabilizzazione	**10 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**9 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™ (InCal)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato a 2 righe, seconda riga a matrice di punti, con barra di capacità e luminosità selezionabile**
Interfacce di comunicazione	**RS232 e USB device (inclusi); uscita dati GLP/GMP con real-time clock**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grain, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical, mesghal, tola, + 1 unità personalizzata**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Bloccaggio del software e menu di reset, blocco di sicurezza per la regolazione, ID progetto e ID utente definibili dall'utilizzatore**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale (RTC) con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, alloggiamento superiore in ABS/plastica, sottopiatto in metallo, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, barra antistatica in ABS dissipativo**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA in dotazione — ingresso 100–240 V~, 200 mA, 50–60 Hz, 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it