Cod. **OH 30480168**

Bilancia semimicro 52/120 g 0,00001/0,0001 g AutoCal - PX125DM

Bilancia semimicro approvata CE-M secondo EN 45501 e OIML R76, indicata per laboratorio, industria, didattica, controllo qualità e impieghi soggetti a metrologia legale. Offre portata 52/120 g, leggibilità 0,00001/0,0001 g, stabilizzazione in 10 s e regolazione interna automatica AutoCal (InCal) con punti di taratura selezionabili. Dispone di piatto Ø 80 mm in acciaio inox, paravento in vetro rimovibile, display LCD retroilluminato a 2 righe e interfacce RS232/USB con uscita dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
52/120 g

RISOLUZIONE
0,00001/0,0001 g

RIPETIBILITÀ
0,00002/0,0001 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30480168**
Modello	**PX125DM**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica (animali), determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; controllo qualità e impieghi soggetti a metrologia legale (modello approvato)**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione, capottina di protezione, barra di rimozione statica, adattatore CA, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, indicatore di stabilità e di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**I**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M secondo EN 45501 e OIML R76**

PERFORMANCE

Portata massima	**52/120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,00001/0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,00002/0,0001 g**
Linearità	**±0,0001 g**
Tempo di stabilizzazione	**10 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**9 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal (InCal), con punti di taratura del campo selezionabili dall'utente**
Divisione di verifica (e)	**0,0001/0,001 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe, con seconda riga a matrice di punti e barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**RS232 e dispositivo USB (inclusi); uscita dati GLP/GMP**
Unità di misura	**g, mg, ct (modello approvato); serie PX non approvata: milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grain, newton, tael HK/SG/TW, momme, tical, mesghal, tola e 1 unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utilizzatore; blocco di sicurezza software e blocco di regolazione contro l'uso non autorizzato**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Presente: paravento in vetro rimovibile con barra di rimozione statica**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, alloggiamento superiore in plastica/ABS, sottopiatto in metallo, piatto rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 V~, 50–60 Hz, 200 mA, 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it