Cod. **OH 30480169**

Bilancia semimicro 82/220 g 0,00001/0,0001 g AutoCal - PX225DM

Bilancia semimicro approvata CE-M secondo EN 45501 e OIML R76, per laboratorio, industria e didattica. Garantisce portata 82/220 g, leggibilità 0,00001/0,0001 g, stabilizzazione in 10 s e regolazione interna automatica AutoCal™ (InCal). È dotata di piatto Ø 80 mm in acciaio inox, paravento in vetro rimovibile, display LCD retroilluminato a 2 righe e interfacce RS232/USB con uscita dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

RISOLUZIONE
0,00001/0,0001 g

PORTATA MASSIMA
82/220 g

RIPETIBILITÀ
0,00002/0,0001 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30480169**
Modello	**PX225DM**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria, didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, paravento in vetro rimovibile, piatto in acciaio inossidabile rimovibile, capottina di protezione, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per la regolazione, gancio integrato per pesata da sotto, orologio in tempo reale con dati GLP/GMP**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**I**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M (EN 45501; OIML R76)**

PERFORMANCE

Portata massima	**82/220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,00001/0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,00002/0,0001 g**
Linearità	**±0,0001 g**
Tempo di stabilizzazione	**10 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**9 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Interna automatica AutoCal™ (InCal)**
Divisione di verifica (e)	**0,001 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe (seconda riga a matrice di punti) con barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB (dispositivo)**
Unità di misura	**g, mg, ct**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale (real-time clock)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile (incluso)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, chassis superiore in ABS, piatto e sottopiatto in acciaio inossidabile, paravento in vetro**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA 100-240 V~, 50-60 Hz, 200 mA, 12-18 VA (uscita 12 V DC 0,5 A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it