Cod. **OH 30485340**

Bilancia semimicro 82 g 0,00001 g AutoCal - PX85

Bilancia semimicro per laboratorio, industria e didattica, indicata per controllo qualità, formulazione e determinazione della densità. Presenta portata massima di 82 g, risoluzione di 0,00001 g, ripetibilità di 0,00002 g, linearità di ±0,0001 g e tempo di stabilizzazione di 10 s. È dotata di regolazione interna automatica AutoCal, display LCD retroilluminato a 2 righe, interfacce RS232 e USB e uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale; modello non omologato CE-M.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
82 g

RISOLUZIONE
0,00001 g

RIPETIBILITÀ
0,00002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30485340**
Modello	**PX85**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica (animali), determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; controllo qualità, formulazione e determinazione della densità**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto in acciaio inossidabile rimovibile, paravento in vetro, capottina di protezione in uso, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione, gancio per pesata da sotto, barra di rimozione delle cariche statiche, indicatore di livello, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, indicatore di stabilità, indicatori software di sovraccarico/sottocarico, ID progetto e ID utente**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologato CE-M (modello non approvato; variante approvata PX85M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**82 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,00001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,00002 g**
Linearità	**± 0,0001 g**
Tempo di stabilizzazione	**10 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**9 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Interna automatica AutoCal (InCal)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe, seconda riga a matrice di punti, con barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**RS232 e USB (dispositivo) inclusi; uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grano, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical, mesghal, tola, unità personalizzata (1)**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile rimovibile**
Paravento	**In vetro, rimovibile, incluso**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, alloggiamento superiore in ABS, sottopiatto in metallo e piatto in acciaio inossidabile, barra antistatica in ABS dissipativo**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it