Cod. **OH 30492731**

Bilancia di precisione 420 g 0,001 g InCal - PR423

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, indicata per pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Offre portata massima di 420 g, risoluzione di 0,001 g, ripetibilità di 0,001 g, linearità di ±0,002 g e tempo di stabilizzazione di 2 s. Integra regolazione interna semiautomatica InCal™, display LCD retroilluminato, interfaccia RS232 e funzioni software con tara automatica, blocco e indicatori di sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
420 g

RISOLUZIONE
0,001 g

LINEARITÀ
±0,002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30492731**
Modello	**PR423**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; applicazioni di pesata di routine**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Staffa di sicurezza, blocco taratura, capottina di protezione sostituibile, piedini regolabili (2), filtri ambientali e luminosità selezionabili dall'utente, tara automatica, oscuramento automatico, punti di regolazione SPAN selezionabili, blocco software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili, ID progetto e utente, indicatore software di sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità**

PERFORMANCE

Portata massima	**420 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna semiautomatica InCal™**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato, ampio e ad alta luminosità**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano; tael Taiwan e unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente; blocco del software con menu di reset**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con sportello superiore scorrevole (apertura manuale)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco taratura e capottina di protezione sostituibile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 V DC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it