Cod. **OH 30492734**

Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g InCal - PR2202

Bilancia di precisione non approvata CE-M, per laboratorio, industria e didattica, destinata a pesata di base, conteggio pezzi e pesata percentuale. Offre portata 2200 g, leggibilità 0,01 g, stabilizzazione in 1 s e calibrazione interna semi-automatica InCal. È dotata di piatto Ø 180 mm in acciaio inox, gancio per pesata da sotto, display LCD retroilluminato e interfaccia RS232, con blocco software e indicatori di stabilità e sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30492734**
Modello	**PR2202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria, didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto removibile in acciaio inossidabile, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco taratura, adattatore CA, due piedini regolabili, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, indicatore di stabilità**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Assente**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna semi-automatica InCal**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grain, unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente configurabili dall'utente; blocco del software e menu di reset**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, staffa di sicurezza, blocco taratura**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V CA, 50–60 Hz, 200 mA (adattatore esterno incluso; uscita 12 V CC 0,5 A)**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Non disponibile: alimentazione solo da rete tramite adattatore CA**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it