Cod. **OH 30492736**

Bilancia di precisione 4200 g 0,1 g InCal - PR4201

Bilancia di precisione non omologata CE-M, per laboratorio, industria e didattica, per pesate di routine e controllo qualità. Offre portata 4200 g, leggibilità 0,1 g, stabilizzazione in 1 s e calibrazione interna InCal™ semi-automatica. È equipaggiata con piatto Ø 180 mm in acciaio inox rimovibile, gancio per pesata da sotto, display LCD retroilluminato e interfaccia RS232, con blocco software e indicatori di stabilità e sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
4.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30492736**
Modello	**PR4201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine e controllo qualità**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di calibrazione, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, auto-dim, punti di calibrazione span selezionabili, blocco software e reset menu, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili, ID progetto e utente, indicatori di sovraccarico/sottocarico e di stabilità, due piedini regolabili**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato (non omologato CE-M / non legal for trade)**

PERFORMANCE

Portata massima	**4200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna InCal™ semi-automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (1 porta, di serie)**
Unità di misura	**Grammo, milligrammo, chilogrammo, carato, newton, oncia, oncia troy, libbra, pennyweight, grano, tael Taiwan, unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente; blocco software e reset del menu; blocco della calibrazione**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento superiore in ABS, base robusta con piedini regolabili, piatto rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240, 50/60 Hz, tramite adattatore CA incluso (uscita 12 V CC 0,5 A; 12–18 VA)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it