Cod. **OH 30498176**

Bilancia di precisione 6200 g 0,1 g InCal - PR6201

Bilancia di precisione non omologata CE-M per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesata di base, conteggio pezzi e pesata percentuale. Dispone di portata 6200 g, leggibilità 0,1 g, stabilizzazione in 1 s e calibrazione interna InCal™ semi-automatica. È dotata di piatto removibile in acciaio inox Ø 180 mm, gancio per pesata da sotto, display LCD retroilluminato e interfaccia RS232, con indicatore software di sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30498176**
Modello	**PR6201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto removibile in acciaio inossidabile, alimentatore AC, staffa di sicurezza, gancio per pesata da sotto integrato, due piedini regolabili per il livellamento**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Assente (modello non omologato CE-M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna InCal™ semi-automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato con luminosità selezionabile e auto-dim**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (1 porta)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente, con impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa dei dati selezionabili**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**No**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Struttura superiore in ABS con piatto removibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V~, 50–60 Hz, 200 mA, 12–18 VA (alimentatore esterno in dotazione, uscita 12 VDC 0,5 A)**
Alimentazione a batteria e autonomia	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it