Cod. **OH 30524384**

Bilancia analitica 120 g 0,0001 g InCal - PR124M

Bilancia analitica per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesate di routine sul posto di lavoro. Offre portata di 120 g, risoluzione di 0,0001 g e stabilizzazione in 3 s, con calibrazione interna semiautomatica InCal e omologazione CE-M. Include display LCD retroilluminato, interfaccia RS232, paravento in vetro removibile e gancio per pesata da sotto.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
120 g

RISOLUZIONE
0,0001 g

STABILIZZAZIONE
3 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30524384**
Modello	**PR124M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; applicazioni di pesata di routine sul posto di lavoro**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro con sportello scorrevole, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di taratura, capottina di protezione sostituibile, porta RS232**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Sì — modello approvato CE-M (EN 45501; OIML R76)**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Interna semiautomatica (InCal)**
Divisione di verifica (e)	**0,001 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente; blocco software e menu di reset**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Sì — paravento in vetro removibile con sportello superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, staffa di sicurezza e blocco di taratura**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V~, 50–60 Hz, 200 mA, 12–18 VA; adattatore CA incluso (uscita 12 V DC, 0,5 A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it