Cod. **OH 30524385**

Bilancia analitica 220 g 0,0001 g InCal - PR224M

Bilancia analitica per laboratorio, industria e didattica, approvata CE-M secondo EN 45501 e OIML R76. Offre portata 220 g, leggibilità 0,0001 g, ripetibilità 0,0001 g e stabilizzazione in 3 s, con calibrazione interna InCal semiautomatica. Dispone di display LCD retroilluminato, interfaccia RS232, gestione utenti e dati GLP/GMP, paravento in vetro rimovibile con sportello superiore scorrevole e piatto in acciaio inossidabile Ø 90 mm.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



PORTATA MASSIMA
220 g

RISOLUZIONE
0,0001 g

LINEARITÀ
±0,0002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30524385**
Modello	**PR224M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine sul posto di lavoro**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Filtri ambientali e luminosità selezionabili dall'utente, tara automatica, oscuramento automatico, punti di regolazione SPAN selezionabili, blocco software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili, ID progetto e ID utente definibili, indicatore software di sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità, staffa di sicurezza, blocco taratura, capottina di protezione, piedini regolabili**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe I**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Approvazione CE-M secondo EN 45501 e OIML R76 (modello approvato)**

PERFORMANCE

Portata massima	**220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,082 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna InCal semi-automatica**
Divisione di verifica (e)	**0,001 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, carato**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con sportello superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco taratura e capottina di protezione sostituibile**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A (adattatore CA incluso)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it