Cod. **OH 30524608**

Bilancia di precisione 520 g 0,001 g calibrazione interna - PR523M

Bilancia di precisione approvata CE-M per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesata di routine, conteggio pezzi e pesata percentuale. Dotata di piatto in acciaio inossidabile Ø 120 mm, paravento in vetro removibile con sportello superiore scorrevole e gancio per pesata da sotto, offre portata 520 g, leggibilità 0,001 g e stabilizzazione in 2 s. Calibrazione interna semiautomatica InCal™, display LCD retroilluminato, blocco taratura e indicatore software di sovraccarico/sottocarico completano la dotazione.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
520 g

RISOLUZIONE
0,001 g (1 mg)

LINEARITÀ
±0,002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30524608**
Modello	**PR523M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; applicazioni di pesata di routine**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, capottina di protezione sostituibile**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Sì – modello omologato CE-M (EN 45501, OIML R76)**

PERFORMANCE

Portata massima	**520 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g (1 mg)**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna semiautomatica (InCal™)**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g (10 mg)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente, blocco software e menu di reset, blocco della taratura**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro removibile con sportello superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro removibile con sportello superiore scorrevole, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco taratura, capottina di protezione sostituibile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V~ 50/60 Hz, 200 mA, 12–18 VA (adattatore CA incluso, uscita 12 VDC 0,5 A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it