Cod. **OH 30524609**

Bilancia di precisione 1600 g 0,01 g InCal - PR1602M

Bilancia di precisione approvata CE-M per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesate di routine, transazioni commerciali, conteggio pezzi e pesata percentuale. Dotata di piatto rimovibile in acciaio inossidabile Ø 180 mm e gancio per pesata da sotto, offre portata 1600 g, leggibilità 0,01 g e tempo di stabilizzazione di 1 s. Calibrazione interna semiautomatica InCal™, display LCD retroilluminato, blocco taratura e indicatore software di sovraccarico/sottocarico, con porta RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.600 g

RISOLUZIONE
0,01 g

LINEARITÀ
±0,02 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30524609**
Modello	**PR1602M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine e transazioni commerciali con il modello approvato CE-M**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto removibile in acciaio inossidabile, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco taratura, capottina di protezione sostituibile, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, riduzione automatica della luminosità, indicatore di stabilità e indicatori software di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M secondo EN 45501 e OIML R76 (omologazione CE del tipo)**

PERFORMANCE

Portata massima	**1600 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna semi-automatica InCal™**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**g, kg, ct**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente, blocco software e menu di reset, blocco della taratura**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, due piedini regolabili per il livellamento**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso, ingresso 100–240 VAC 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA, uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it