Cod. **OH 30524610**

Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g InCal - PR2202M

Bilancia di precisione approvata CE-M per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesata di base, conteggio pezzi e pesata percentuale. Dotata di piatto rimovibile in acciaio inossidabile Ø 180 mm e gancio per pesata da sotto, offre portata 2200 g, leggibilità 0,01 g e tempo di stabilizzazione di 1 s. Calibrazione interna semiautomatica InCal™, display LCD retroilluminato, blocco software e indicatore di sovraccarico/sottocarico completano la dotazione, con porta RS232 di serie.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

LINEARITÀ
±0,02 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30524610**
Modello	**PR2202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, adattatore AC, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, filtri ambientali e luminosità selezionabili dall'utente**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M secondo EN 45501 e OIML R76**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna InCal™ semiautomatica**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (1 porta di serie)**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID utente e ID progetto definibili dall'utente; blocco software (software lockout) e menu di reset**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Involucro superiore in ABS con piatto rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it