Cod. **OH 30615584**

Bilancia portatile 2200 g / 0,01 g - NV2202 EU

Bilancia portatile di precisione per laboratorio, ricerca e didattica, non omologata per uso legale. Portata 2200 g, risoluzione 0,01 g, ripetibilità 0,02 g e linearità 0,05 g; tempo di stabilizzazione 2 s. Display LCD retroilluminato, calibrazione esterna con massa e protezione meccanica/software da sovraccarico e sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

RIPETIBILITÀ
0,02 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 204 × 230 × 70 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30615584**
Modello	**NV2202 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso (checkweighing)**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca, industria e produzione, didattica**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Struttura in ABS, piatto in acciaio inossidabile, blocco per il trasporto, interruttore di blocco menu e regolazione, piedini antiscivolo regolabili, bolla di livellamento, protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico, opzioni di stampa e impostazioni di comunicazione selezionabili dall'utente**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**IEC/EN 61010-1 (sicurezza del prodotto); IEC/EN 61326-1 Classe B, ambienti di base; FCC Part 15 Classe B; Canada ICES-003 Classe B; marcature CE e RCM**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologata per uso legale**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,02 g**
Linearità	**0,05 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**4× la portata nominale**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione esterna di span o di linearità selezionabile dall'utente / digitale con massa esterna**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Bolla di livellamento con piedini regolabili antiscivolo**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione**
Dimensioni display	**20 mm**
Unità di misura	**g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grain**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB, Ethernet (disponibili come accessori)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**190 × 144 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**204 × 230 × 70 mm**
Peso netto	**1 kg**
Paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**No**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) o 4 batterie C (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 × batterie C (non incluse)**
Autonomia della batteria	**200 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it