Cod. **OH 30619383**

Bilancia di precisione 620 g 0,001 g InCal - PX623

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, adatta a controllo qualità, formulazione e pesata dinamica. Offre portata di 620 g, risoluzione di 0,001 g e tempo di stabilizzazione di 2 s, con calibrazione interna semiautomatica InCal™ e non approvazione CE-M. È dotata di piatto in acciaio inox Ø 120 mm, paravento in vetro rimovibile, display LCD a 2 righe e interfacce USB e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
620 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30619383**
Modello	**PX623**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica (animali), determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, paravento in vetro rimovibile, piatto in acciaio inossidabile, capottina di protezione in uso, staffa di sicurezza, gancio per pesata da sotto integrato, barra di rimozione delle cariche statiche**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato CE-M**

PERFORMANCE

Portata massima	**620 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Interna semiautomatica InCal™**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe con barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**USB; RS232**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grain, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical, baht, mesghal, tola, unità personalizzata**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID utente e ID progetto definibili dall'utilizzatore; blocco software con menu di reset e blocco di sicurezza della regolazione**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP e opzioni di stampa selezionabili dall'utilizzatore**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile, incluso**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, alloggiamento superiore in plastica, sottopiatto in metallo, piatto di pesata rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 (adattatore CA incluso, 50–60 Hz; uscita 12 VDC 0,5 A) V**
Alimentazione a batteria e autonomia	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it