Cod. **OH 30619385**

Bilancia di precisione 6200 g 0,01 g InCal - PX6202

Bilancia di precisione da laboratorio per pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, formulazione e determinazione della densità, non omologata CE-M. Con piatto rimovibile in acciaio inossidabile Ø 180 mm e gancio per pesata da sotto, offre portata 6200 g, risoluzione 0,01 g e tempo di stabilizzazione 1 s. La calibrazione interna semiautomatica InCal™, il display LCD retroilluminato a 2 righe e le interfacce USB/RS232 assicurano gestione di taratura e dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 209 x 321 x 98 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30619385**
Modello	**PX6202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica (animali), determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto in acciaio inossidabile rimovibile, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di taratura, orologio in tempo reale con dati GLP/GMP, indicatore software di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologata CE-M (modello non approvato)**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna InCal™ semiautomatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe**
Interfacce di comunicazione	**USB, RS232**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grain, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical, baht, mesghal, tola, unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con output dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 321 x 98 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, alloggiamento superiore in plastica, piatto di pesata rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso; ingresso 100–240 V~ 50/60 Hz, uscita 12 V DC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it