Cod. **OH 30619386**

Bilancia di precisione 620 g 0,001 g InCal - PX623M

Bilancia di precisione approvata per uso legale, indicata per laboratorio, industria e didattica. Offre portata massima di 620 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,001 g e linearità ±0,002 g, con tempo di stabilizzazione di 2 s. La calibrazione interna semi-automatica InCal, il display LCD retroilluminato a 2 righe e le interfacce USB/RS232 supportano le funzioni GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
620 g

RISOLUZIONE
0,001 g

LINEARITÀ
±0,002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30619386**
Modello	**PX623M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica/animale, determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, capottina di protezione (in-use cover), cavi RS232 e USB, paravento in vetro, piatto in acciaio inossidabile, gancio per pesata da sotto e staffa di sicurezza**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato per uso legale (Legal for Trade OIML / omologazione CE-M, suffisso M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**620 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna InCal semi-automatica (con masse interne)**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD a 2 righe retroilluminato, con barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**USB; RS232**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Blocco di taratura, blocco software e menu di reset; ID progetto e ID utente definibili dall'utilizzatore**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro incluso (rimovibile, con sportelli laterali manuali)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, alloggiamento superiore in plastica, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA in dotazione: ingresso 100–240 V~ 50/60 Hz, uscita 12 V DC**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Non prevista (Battery Life: Not Applicable) — alimentazione solo da rete**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it