Cod. **OH 30714491**

Bilancia di precisione 6200 g 0,01 g InCal - PX6202M

Bilancia di precisione approvata per uso legale, adatta a laboratorio, industria e didattica. Ha portata massima di 6200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e linearità ±0,02 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. La regolazione interna semiautomatica InCal, il display LCD retroilluminato a 2 righe e le interfacce RS232/USB supportano la gestione dei dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 209 x 321 x 98 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30714491**
Modello	**PX6202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di animali/dinamica, determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria, didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Paravento in vetro, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco della taratura, capottina di protezione in uso**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato (versione M): OIML R76 / EN 45501, omologazione CE-M**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**± 0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna semiautomatica InCal™ (massa di taratura integrata)**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato a 2 righe, seconda riga a matrice di punti**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 321 x 98 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, alloggiamento superiore in plastica, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V~ 50–60 Hz tramite adattatore CA in dotazione (uscita 12 VDC)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it