Cod. **OH 30805892**

Bilancia di precisione 6200 g 0,01 g AutoCal - AX6202

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e ambienti industriali, con portata massima di 6200 g e regolazione interna automatica AutoCal™. Offre leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g, linearità ±0,02 g e tempo di stabilizzazione di 1,5 s. È dotata di touchscreen WQVGA a colori da 4,3", piatto in acciaio inox rimovibile, gancio per pesata da sotto e interfacce RS232, USB host e USB device.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30805892**
Modello	**AX6202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e ambienti industriali; pesate di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione integrale in uso, gancio per pesata da sotto, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, blocco software dei menu, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali e di luminosità selezionabili, auto dim, auto-standby, auto-off, tara automatica, adattatore CA**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**16 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™ e regolazione esterna con masse**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen LCD grafico WQVGA a colori, 109 mm (4,3") di diagonale**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB host (frontale), USB device (posteriore)**
Unità di misura	**grammo, milligrammo, carato, Newton, oncia, oncia troy, pennyweight, grano, libbra, momme, mesgal, tical, tola, Baht, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, unità personalizzata (1)**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP: registrazione di nome campione, nome progetto e ID bilancia**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**4,6 kg**
Materiali e struttura	**Base inferiore in metallo pressofuso con piatto rimovibile in acciaio inossidabile e capottina di protezione integrale in uso**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA in dotazione: ingresso 100-240 VAC 0,3 A 50-60 Hz, uscita 12 VDC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it