Cod. **OH 30805893**

# Bilancia di precisione 6200 g 0,01 g - AX6202/E

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e ambienti industriali, con portata massima di 6200 g e regolazione esterna con masse. Offre leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g, linearità ±0,02 g e tempo di stabilizzazione di 1,5 s. È dotata di display LCD grafico WQVGA touchscreen da 4,3", piatto in acciaio inox rimovibile, gancio per pesata da sotto e interfacce RS232, USB host e USB device.




OHAUS OFFICIAL PARTNER

**PORTATA MASSIMA**
**6.200 g**

**RISOLUZIONE**
**0,01 g**

**TEMPO STABILIZZAZIONE**
**≤1,5 s**

**PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)**
**4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **30805893** |
| Modello | **AX6202/E** |
| Produttore | **OHAUS** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Modalità applicative / applicazioni di pesata | **Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistica, display hold, stampa in lotti** |
| Settori e ambiti di impiego | **Laboratorio, didattica e ambienti industriali; pesate di routine, controllo qualità e formulazione** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Ionizzatore integrato | **No** |
| Dotazione di serie | **Interfaccia RS232, gancio integrato per pesata da sotto, capottina di protezione dell'intera struttura, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, base in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali e di luminosità selezionabili, indicatore acustico, tara automatica, auto dim, auto standby e auto off** |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Portata massima | **6200 g** |
| Risoluzione / divisione di lettura (d) | **0,01 g** |
| Ripetibilità (deviazione standard) | **0,01 g** |
| Linearità | **±0,02 g** |
| Tempo di stabilizzazione | **≤1,5 s** |
| Peso minimo del campione (USP) | **16 g** |
| Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d) | **8,2 g** |
| Campo di tara | **Fino alla portata massima per sottrazione** |
| Sistema di calibrazione / regolazione | **Esterna con masse** |

## INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Livellamento motorizzato | **No** |

## INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display | **Display LCD grafico WQVGA con touchscreen a colori, 109 mm (4,3") di diagonale** |
| Interfacce di comunicazione | **RS232, USB device, USB host** |
| Unità di misura | **grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, personalizzata (1)** |
| Sensori touchless programmabili | **No** |
| Gestione utenti e livelli di accesso | **Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti** |
| Gestione data/ora e dati GLP/GMP | **Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto e ID bilancia); mantiene l'ora anche in assenza di alimentazione** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni del piatto di pesata | **175 x 195 mm** |
| Materiale del piatto di pesata | **Acciaio inossidabile rimovibile** |
| Paravento | **Assente** |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | **354 x 230 x 100 mm** |
| Peso netto | **4,6 kg** |
| Materiali e struttura | **Base inferiore in metallo pressofuso con chassis superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile e capottina di protezione per l'intera struttura** |
| Porte automatiche del paravento | **No** |
| Gancio per pesata da sotto | **Sì** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | **Adattatore CA: ingresso 100-240 VAC 0,3 A 50-60 Hz; uscita 12 VDC 0,84 A V** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**