Cod. **OH 30805894**

Bilancia di precisione 12000 g 0,1 g AutoCal - AX12001

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e ambienti industriali, idonea a pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Presenta portata massima di 12000 g, risoluzione di 0,1 g, ripetibilità di 0,08 g, linearità di ±0,2 g e tempo di stabilizzazione ≤1,5 s. Dispone di AutoCal™ interna automatica, regolazione esterna con masse disponibile, touchscreen LCD grafico a colori da 4,3", interfacce RS232/USB e funzioni per pesata, conteggio pezzi, controllo della pesata, determinazione della densità e totalizzazione.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
12.000 g

RISOLUZIONE
0,1 g

RIPETIBILITÀ
0,08 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,8 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30805894**
Modello	**AX12001**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistica, display hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e ambienti industriali; pesate di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Interfaccia RS232, gancio integrato per pesata da sotto, capottina di protezione integrale per l'uso, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, alloggiamento inferiore in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, indicatore di livello illuminato frontale, quattro piedini regolabili, menu con blocco software, indicatore di stabilità, indicatori software di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali selezionabili, segnalatore acustico, luminosità regolabile, auto dim, auto-standby, auto-off, taratura del touchscreen, tara automatica**

PERFORMANCE

Portata massima	**12000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,08 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**160 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica; regolazione esterna con masse disponibile su tutti i modelli**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen LCD grafico a colori WQVGA, 109 mm (4,3") di diagonale**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device (posteriore), USB host (frontale)**
Unità di misura	**grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael (Hong Kong), tael (Singapore), tael (Taiwan), tical, tola, oncia troy, unità personalizzata (1)**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti preconfigurati**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con mantenimento dell'ora in caso di mancanza di alimentazione; dati GLP/GMP con nome campione, nome progetto e ID bilancia**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile rimovibile**
Paravento	**No**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**3,8 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento inferiore in metallo pressofuso, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione integrale per l'uso, staffa di sicurezza, quattro piedini regolabili**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 VAC 0,3 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 0,84 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it