Cod. **OH 30805896**

Bilancia di precisione 620 g 0,001 g AutoCal - AX623M

Bilancia di precisione omologata CE-M per laboratorio, produzione e applicazioni soggette a verifica metrologica, adatta a pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Offre portata 620 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,001 g, linearità ±0,002 g e stabilizzazione in 2 s. Integra regolazione interna automatica AutoCal™, paravento in vetro, touchscreen grafico a colori da 4,3" e interfacce RS232, USB device e USB host, con gestione utenti e dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
620 g

RISOLUZIONE
0,001 g

LINEARITÀ
±0,002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,8 kg · 354 x 230 x 340 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30805896**
Modello	**AX623M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistica, Display Hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e produzione: pesate di routine, controllo qualità, formulazione e applicazioni soggette a verifica metrologica (transazioni commerciali) grazie alla versione approvata**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Staffa di sicurezza, capottina di protezione, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, menu blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sottocarico/sovraccarico, impostazioni ambientali e di luminosità selezionabili, auto dim, tara automatica, segnalatore acustico, regolazione touchscreen, sei tasti meccanici**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato (Legal for Trade) secondo OIML R76 ed EN 45501**

PERFORMANCE

Portata massima	**620 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,6 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™ (anche regolazione esterna con masse)**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen grafico LCD a colori WQVGA/VGA da 4,3" (109 mm) con luminosità regolabile**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (inclusa), USB device, USB host**
Unità di misura	**mg, g, ct**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli (1 amministratore, 2 supervisori, 10 utenti)**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (registrazione nome campione, nome progetto e ID bilancia)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Incluso: paravento in vetro con porte laterali a due pannelli e porta superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 340 mm**
Peso netto	**5,8 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso con chassis superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione in uso**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 VAC 0,3 A 50–60 Hz, uscita 12 VDC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it