Cod. **OH 30805897**

Bilancia di precisione 6200 g 0,01 g AutoCal - AX6202M

Bilancia di precisione omologata CE-M per laboratorio, didattica e ambienti industriali, indicata per pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Offre portata 6200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,008 g e tempo di stabilizzazione ≤1,5 s. È dotata di calibrazione interna automatica AutoCal™, piatto in acciaio inossidabile, touchscreen LCD a colori da 109 mm e interfacce RS232, USB device e USB host, con gestione utenti e dati GLP/GMP.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

RIPETIBILITÀ
0,008 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30805897**
Modello	**AX6202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistica, display hold, stampa batch**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e ambienti industriali; pesate di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto removibile in acciaio inossidabile, gancio per pesata da sotto integrato, copertura protettiva per l'uso, staffa di sicurezza, indicatore di livella luminoso frontale, quattro piedini regolabili, interfaccia RS232**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Sì – modello omologato CE-M (OIML R76, EN 45501)**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,008 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**16 g (USP, k=2, U=0,10%)**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna automatica AutoCal™, con possibilità di calibrazione esterna con masse**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen LCD grafico a colori WQVGA, 109 mm in diagonale, con sei tasti meccanici**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB Device (posteriore), USB Host (frontale)**
Unità di misura	**grammo, milligrammo, mesghal, momme, newton, oncia, pennyweight, baht, carato, grano, libbra, tael (Hong Kong), tael (Singapore), tael (Taiwan), tical, tola, oncia troy, unità personalizzata (1)**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale mantenuto anche in assenza di alimentazione; dati GLP/GMP con nome campione, nome progetto e ID bilancia**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**4,6 kg**
Materiali e struttura	**Base inferiore in metallo pressofuso, piatto removibile in acciaio inossidabile, copertura protettiva integrale per l'uso**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore AC – ingresso 100–240 VAC, 0,3 A, 50–60 Hz; uscita 12 VDC, 0,84 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it