Cod. **OH 30852311**

Bilancia semimicro 82 g d=0,01 mg CE-M - AX85M

Bilancia semimicro della serie Adventurer (AX) con portata 82 g, risoluzione 0,01 mg, ripetibilità 0,02 mg, linearità ±0,1 mg e stabilizzazione in ≤8 s. Omologata CE-M in classe I speciale, integra AutoCal™, touchscreen grafico LCD a colori da 4,3" e gestione a 3 livelli con accessibilità preimpostata; dispone di gancio per pesata da sotto e supporta RS232, USB host e USB device. Le funzioni GLP/GMP includono ora reale e dati campione, progetto e bilancia.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

RISOLUZIONE
0,01 mg

PORTATA MASSIMA
82 g

RIPETIBILITÀ
0,02 mg

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,1 kg · 354 x 340 x 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30852311**
Modello	**AX85M**
Produttore	**OHAUS**
Serie / famiglia	**Adventurer (AX)**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata; conteggio pezzi; pesata percentuale; controllo peso; pesata dinamica; formulazione; determinazione della densità; totalizzazione/statistiche; mantenimento valore a display (Display Hold); stampa in lotti**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Alimentatore CA; paravento in vetro; piatto di pesata in acciaio inossidabile rimovibile; gancio integrato per pesata da sotto; staffa di sicurezza; blocco di sicurezza per la regolazione; capottina di protezione in uso per l'intera struttura di base**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe I (speciale) secondo OIML R76 / EN 45501**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologata CE-M (modello legalizzato) secondo OIML R76 / EN 45501**
Norme e direttive di conformità	**OIML R76; EN 45501; EN 61010-1; IEC 61010-1; IEC 61326-1; EN 61326-1 (emissioni classe B, immunità in ambienti industriali)**

PERFORMANCE

Portata massima	**82 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 mg**
Ripetibilità (dev. std.)	**0,02 mg**
Linearità	**±0,1 mg**
Tempo di stabilizzazione	**≤8 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ — regolazione interna automatica, con possibilità di regolazione esterna con massa campione**
Divisione di verifica (e)	**0,1 mg**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Bolla di livello frontale illuminata con quattro piedini regolabili**

INTERFACCIA CONTROLLO

Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia); mantenimento dell'ora anche in assenza di alimentazione**
Display	**Touchscreen grafico LCD a colori WQVGA da 4,3" (109 mm) con luminosità selezionabile dall'utente, utilizzabile con guanti; 6 tasti meccanici**
Interfacce di comunicazione	**RS232; host USB (frontale); dispositivo USB (posteriore)**
Unità di misura	**milligrammo; grammo; carato**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti con accessibilità preimpostata**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 80 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile (rimovibile)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 340 x 230 mm**
Peso netto	**5,1 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso con chassis superiore in ABS**
Paravento (camera di pesata)	**Paravento in vetro con porte laterali composte da due pannelli con montaggio superiore (design salvaspazio) e sportello superiore scorrevole**
Porte automatiche del paravento	**No**
Ionizzatore integrato	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V AC**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it