Cod. **OH 30971922**

Analizzatore di umidità IR fibra carbonio 90 g 0,001 g - MB32 EU

Analizzatore di umidità da banco per la determinazione di umidità, solidi e recupero, con funzione di pesatura. Portata 90 g, risoluzione 0,01%/0,001 g e riscaldatore IR in fibra di carbonio, con campo di essiccazione 40–180 °C e due profili di essiccazione. È dotato di display LCD da 4", manopola di navigazione e interfacce RS232 e USB device.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



TEMPERATURA DI ESSICCAZIONE
40 – 180 °C

RISOLUZIONE
0,01% / 0,001 g

PORTATA MASSIMA
90 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,3 kg · 210 x 138 x 352 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30971922**
Modello	**MB32 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità di analisi	**Determinazione della percentuale di umidità (MC%), di solidi (DC%) e di recupero (RG%); funzione di pesatura**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Cavo di alimentazione, capottina di protezione in uso**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Marchi di conformità	**CSA; CE; RCM; RAEE (WEEE)**

PERFORMANCE

Portata massima	**90 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01% / 0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,15 (campione da 3 g); 0,02 (campione da 10 g) %**
Campo di misura umidità	**0,01–100 %**
Contenuto di umidità consigliato	**0,5–100 %**
Dimensione del campione	**0,5 g**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione della temperatura (100 °C, 160 °C); regolazione con peso esterno (50 g)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD da 4" con display a 2 righe**
Comandi e navigazione	**Manopola di navigazione, istruzioni su schermo e indicatore di avanzamento**
Risultati e unità visualizzate	**MC%, DC%, RG%, tempo, temperatura, massa, numero metodo**
Libreria metodi (capacità)	**2**
Memoria risultati	**1**
Interfacce di comunicazione	**RS232, dispositivo USB (USB device)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**210 x 138 x 352 mm**
Peso netto	**4,3 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in PBT, base pressofusa in alluminio, supporto piatto e maniglia portapiattini in metallo**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**120 o 240 V CA, 50/60 Hz**

ESSICCAZIONE

Elemento riscaldante	**Fibra di carbonio IR**
Campo di temperatura di essiccazione	**40–180 °C**
Profili di essiccazione	**2: Standard, Veloce (Fast)**
Criteri di spegnimento	**5: manuale, temporizzato (1–480 min), 3 automatici (Auto, A30, A90)**
Timer di essiccazione	**1–480 min**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it