Cod. **OH 30971923**

Analizzatore di umidità fibra di carbonio 90 g 0,001 g - MB62 EU

Analizzatore di umidità da banco per analisi di umidità, solidi e recupero, con funzione di pesatura. Indicato per applicazioni di laboratorio e produzione in numerosi settori industriali, ha portata 90 g, risoluzione 0,01%/0,001 g e riscaldatore IR in fibra di carbonio. Offre campo di essiccazione 40–200 °C, 4 profili di essiccazione, display LCD da 5" e interfacce RS232 e USB device.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
40 – 200 °C

RISOLUZIONE
0,01 % / 0,001 g

PORTATA MASSIMA
90 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,3 kg · 210 x 138 x 352 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30971923**
Modello	**MB62 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità di analisi	**Determinazione della percentuale di umidità (MC%), di solidi (DC%) e di recupero/regain (RG%); funzione di pesatura**
Settori e ambiti di impiego	**Applicazioni di analisi dell'umidità in laboratorio e in produzione, in numerosi settori industriali**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Capottina di protezione in uso, supporto piatto e maniglia portapiattini in metallo, cavo di alimentazione**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Marchi di conformità	**CSA; CE; RCM; RAEE (WEEE)**

PERFORMANCE

Portata massima	**90 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 % / 0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,10 (campione da 3 g) / 0,018 (campione da 10 g) %**
Campo di misura umidità	**0,01–100 %**
Contenuto di umidità consigliato	**0,5–100 %**
Dimensione del campione	**0,5 g**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione della temperatura (100 °C e 160 °C); regolazione del peso con massa esterna da 50 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD da 5" con seconda riga di visualizzazione**
Comandi e navigazione	**Manopola di controllo (knob) con istruzioni a schermo e guida grafica**
Risultati e unità visualizzate	**MC% (umidità), DC% (solidi), RG% (recupero), tempo, temperatura, peso, numero del metodo**
Libreria metodi (capacità)	**20**
Memoria risultati	**100**
Gestione ID campione	**10 ID campione (Sample ID) memorizzabili**
Spie di stato e illuminazione	**Spia di stato multicolore con indicatore di avanzamento della prova**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB device**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**210 x 138 x 352 mm**
Peso netto	**4,3 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in PBT; base pressofusa in alluminio; supporto piatto e maniglia portapiattini in metallo**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**120 o 240 V CA 50/60 Hz**

ESSICCAZIONE

Elemento riscaldante	**Infrarossi a fibra di carbonio**
Campo di temperatura di essiccazione	**40–200 °C**
Profili di essiccazione	**4 profili: Standard, Fast (rapido), Ramp (graduale), Step (a gradini)**
Criteri di spegnimento	**7 criteri: manuale, temporizzato (1–480 min) e 5 automatici**
Timer di essiccazione	**1–480 min**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it