Cod. **OH 30971924**

Analizzatore di umidità fibra di carbonio 90 g 0,001 g - MB92 EU

Analizzatore di umidità da banco per la determinazione di umidità, solidi e recupero, con funzione di pesatura. Indicato per laboratorio e reparto produzione nei settori alimentare, farmaceutico e chimico, ha portata 90 g, risoluzione 0,01%/0,001 g e riscaldatore IR in fibra di carbonio. Offre campo di essiccazione 40–200 °C, 4 profili di essiccazione, touchscreen capacitivo da 4,3" e protezione con password.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



TEMPERATURA DI ESSICCAZIONE
40 – 200 °C

RISOLUZIONE
0,01% / 0,001 g

PORTATA MASSIMA
90 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,3 kg · 210 x 138 x 352 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30971924**
Modello	**MB92 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità di analisi	**Determinazione del contenuto di umidità (MC%), dei solidi (DC%) e del recupero/regain (RG%); funzione di pesatura**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e reparto produzione; industria alimentare, farmaceutica e chimica**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**1 confezione di piattini in alluminio, 1 supporto per piatto, 5 cuscinetti in fibra di vetro, 1 vassoio, 1 cavo di alimentazione, 1 telaio portapiatto, 1 guida rapida**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Marchi di conformità	**CE, CSA, RCM, RAEE (WEEE)**

PERFORMANCE

Portata massima	**90 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01% / 0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,08 (campione da 3 g); 0,015 (campione da 10 g) %**
Campo di misura umidità	**0,01–100 %**
Contenuto di umidità consigliato	**0,5–100 %**
Dimensione del campione	**≥ 0,5 g**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione della temperatura a 100 °C e 160 °C; regolazione del peso con massa esterna da 50 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen capacitivo a colori 4,3"**
Comandi e navigazione	**Navigazione a icone su touchscreen capacitivo con istruzioni guidate a schermo e curva di essiccazione in tempo reale**
Risultati e unità visualizzate	**% umidità (MC%), % solidi (DC%), % recupero (RG%), tempo, temperatura, peso, nome del metodo, curva di essiccazione e statistiche**
Libreria metodi (capacità)	**20**
Memoria risultati	**200**
Gestione ID campione	**Nome campione, ID campione e ID lotto liberamente definibili**
Spie di stato e illuminazione	**Spia di stato multicolore**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB host, USB device**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Protezione con password per la sicurezza e l'integrità dei dati**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**210 x 138 x 352 mm**
Peso netto	**4,3 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento in PBT con base pressofusa in alluminio, supporto piatto in metallo, pannello camera in vetro**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**200–240 V CA 2,5 A 50/60 Hz**

ESSICCAZIONE

Elemento riscaldante	**Infrarossi con riscaldatore in fibra di carbonio**
Campo di temperatura di essiccazione	**40–200 °C**
Profili di essiccazione	**4 profili: Standard, Fast (rapido), Ramp (graduale), Step (a gradini)**
Criteri di spegnimento	**8 criteri: manuale, temporizzato (1–480 min), 5 automatici (A10, A30, A60, A90, A150) e libero (mg/s)**
Timer di essiccazione	**1–480 min**
Camera di riscaldamento / campione	**Camera di riscaldamento con pannello interamente in vetro e gruppo smontabile senza attrezzi**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it