Cod. **OH 31059084**

Bilancia di precisione 220 g 0,001 g AutoCal - EXP223/AD

Bilancia di precisione da laboratorio per laboratorio, controllo qualità, ricerca e sviluppo e formulazione, con applicazioni in ambito farmaceutico e industriale. Offre portata 220 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,001 g e stabilizzazione in 1,5 s, con piatto in acciaio inox 316 rimovibile da 130 x 130 mm. Include paravento in vetro antistatico con porte automatiche, AutoCal™ interna, ionizzatore integrato e livellamento motorizzato.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
220 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,8 kg · 229 x 408 x 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059084**
Modello	**EXP223/AD**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**15 modalità: pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità, farmaceutico, ricerca e sviluppo, formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**Sì**
Dotazione di serie	**Paravento in vetro antistatico con illuminazione, porte automatiche antischiacciamento, ionizzatore e proiettore campione integrati, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless con spie di stato, terminale rimovibile, supporto HID driverless**

PERFORMANCE

Portata massima	**220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,4 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo B), 1x USB device (Tipo C), 1x Ethernet RJ45, 1x RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**Grammo, milligrammo, carato, oncia, oncia troy, pennyweight, grano, Newton, momme, mesghal, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, baht e unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci, sincronizzazione oraria NTP e 3.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema da 100.000 eventi per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti farmaceutici**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**130 x 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316, rimovibile**
Paravento	**Paravento in vetro antistatico con porte automatiche antischiacciamento e illuminazione interna**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 372 mm**
Peso netto	**7,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, protezione dagli agenti chimici**
Porte automatiche del paravento	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it