Cod. **OH 31059086**

Bilancia di precisione 620 g 0,001 g AutoCal - EXP623/AD

Bilancia di precisione per laboratorio analitico e di controllo qualità, indicata per formulazione, settore farmaceutico e ambienti regolamentati. Offre portata massima 620 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,001 g, linearità ±0,002 g e tempo di stabilizzazione 1,5 s, con AutoCal™ interna automatica. Integra paravento in vetro antistatico con porte automatiche, ionizzatore integrato, livellamento motorizzato, display TFT touch da 7" e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
620 g

RISOLUZIONE
0,001 g

STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,8 kg · 229 x 408 x 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059086**
Modello	**EXP623/AD**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, mantenimento del valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio analitico e di controllo qualità, formulazione, farmaceutico e settori regolamentati, ricerca e sviluppo**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**Sì**
Dotazione di serie	**Paravento in vetro antistatico con porte automatiche antischiacciamento e luci, ionizzatore integrato, proiettore campione, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless con spie di stato personalizzabili, terminale rimovibile, adattatore CA**

PERFORMANCE

Portata massima	**620 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,4 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), USB device (Tipo B), USB device (Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**17 unità di misura + 1 personalizzata: g, mg, ct, N, oz, ozt, dwt, gn, lb, tael HK/SG/TW, momme, mesghal, tical, tola, baht**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci e 3.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Uscita dati GLP con data e ora e sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità secondo i requisiti farmaceutici**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**130 x 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Incluso — paravento in vetro antistatico con porte automatiche e protezione antischiacciamento**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 372 mm**
Peso netto	**7,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare, base e alloggiamento in metallo, piatto in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless e spie di stato, terminale rimovibile**
Porte automatiche del paravento	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it