Cod. **OH 31059087**

Bilancia di precisione 1200 g 0,001 g AutoCal - EXP1203/AD

Bilancia di precisione per ricerca scientifica, laboratori farmaceutici e controllo qualità, con 15 modalità di pesata tra cui conteggio, formulazione, determinazione della densità e regolazione della pipetta. Modello non approvato CE-M, con regolazione interna automatica AutoCal™, touch screen TFT da 7", sensori touchless e interfacce USB, Ethernet e RS232. Piatto in acciaio inossidabile 316 da 130 x 130 mm, portata 1200 g, risoluzione 0,001 g e stabilizzazione in 1,5 s.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.200 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,8 kg · 229 x 408 x 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059087**
Modello	**EXP1203/AD**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**15 modalità: pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Ricerca scientifica, laboratori farmaceutici e controllo qualità**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**Sì**
Dotazione di serie	**Bilancia, piatto di pesata, adattatore di alimentazione con spina locale, guida rapida**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Nessuna omologazione CE-M (modello non approvato)**

PERFORMANCE

Portata massima	**1200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,4 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile, risoluzione 800 x 480 pixel**
Interfacce di comunicazione	**USB host (Tipo A) x2, USB device (Tipo B) x1, USB device (Tipo C) x1, Ethernet RJ45 x1, RS232 x1; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**20 unità: g, mg, ct, N, oz, ozt, grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg, personalizzata 1, personalizzata 2**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Sistema utenti a 4 livelli con password**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP, registro di sistema interno fino a 100.000 voci, 3.000 librerie campioni, connessione HID driverless per LIMS**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**130 x 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Paravento in vetro con rivestimento antistatico, porte automatiche antischiacciamento (apertura a metà o completa) e luci di stato a 7 colori**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 372 mm**
Peso netto	**7,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare: alloggiamento inferiore e superiore in alluminio pressofuso verniciato, terminale in vetro e alluminio pressofuso, paravento in vetro/alluminio/plastica, piatto in acciaio inossidabile 316**
Porte automatiche del paravento	**Sì**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 V CA, 0,5 A, 50–60 Hz; uscita 12 V CC, 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it