Cod. **OH 31059094**

Bilancia analitica 320 g 0,1 mg calibrazione interna - EXP324M/AD

Bilancia analitica per laboratorio analitico, controllo qualità, ambito farmaceutico/GxP e integrazione LIMS. Offre portata 320 g, risoluzione 0,1 mg, divisione di verifica 1 mg, ripetibilità 0,1 mg e linearità ±0,2 mg. Integra regolazione interna AutoCal™, paravento in vetro antistatico con porte automatiche motorizzate, ionizzatore integrato, touchscreen TFT da 7" e terminale separabile.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



RISOLUZIONE
0,1 mg

PORTATA MASSIMA
320 g

RIPETIBILITÀ
0,1 mg

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,8 kg · 229 × 408 × 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059094**
Modello	**EXP324M/AD**
Produttore	**OHAUS**
Serie / famiglia	**Explorer Plus (EXP) – Analytical**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, mantenimento valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio analitico e controllo qualità, ambito farmaceutico/GxP, integrazione LIMS**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto di pesata in acciaio inossidabile, paravento in vetro con porte automatiche, capottina di protezione**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe I (speciale)**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Approvazione CE di tipo (modello legalizzato, legal for trade)**
Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**

PERFORMANCE

Portata massima	**320 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 mg**
Divisione di verifica (e)	**1 mg**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 mg**
Linearità (scostamento di linearità)	**±0,2 mg**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**100 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™; calibrazione esterna con massa campione**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Autolivellamento motorizzato**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro**
Terminale rimovibile / separabile	**Sì**
Sensori touchless	**2**
Spie di stato e illuminazione	**2 spie di stato personalizzabili, proiettore campione e illuminazione del paravento**
Interfacce di comunicazione	**2 × host USB (Tipo A), dispositivo USB (Tipo B), dispositivo USB (Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**mg, g, ct**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Memoria e librerie campioni	**3.000 librerie di campioni di applicazioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**90 × 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento (draftshield)	**Paravento in vetro antistatico con porte automatiche motorizzate e illuminazione integrata**
Porte automatiche del paravento	**Sì**
Ionizzatore integrato	**Sì**
Materiali e struttura	**Design modulare con base e alloggiamento in metallo**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 × 408 × 372 mm**
Peso netto	**7,8 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V CA, 50–60 Hz, 0,5 A (adattatore CA incluso)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it