Cod. **OH 31059098**

Bilancia di precisione 1200 g 0,001 g AutoCal - EXP1203M/AD

Bilancia di precisione per laboratorio, controllo qualità e ambito farmaceutico/regolamentato, con impiego legale per transazioni commerciali secondo omologazione CE-M. Dotata di piatto in acciaio inox 316 da 130 x 130 mm, paravento in vetro antistatico con porte automatiche, ionizzatore integrato e livellamento motorizzato, offre portata 1200 g, risoluzione 0,001 g e stabilizzazione in 1,5 s. Il touch screen TFT da 7" con AutoCal™, sensori touchless e interfacce USB, Ethernet e RS232 supporta tracciabilità e gestione dei dati.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.200 g

RISOLUZIONE
0,001 g

CALIBRAZIONE INTERNA
Regolazione interna automatica AutoCal™

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
7,8 kg · 408 x 229 x 372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059098**
Modello	**EXP1203M/AD**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità e ambito farmaceutico/regolamentato; impiego legale per transazioni commerciali (modello approvato CE)**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**Sì**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, paravento in vetro antistatico, porte automatiche antischiacciamento, ionizzatore integrato, proiettore campione, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless e spie di stato**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (EC Type Approved) secondo EN 45501 / OIML R76**

PERFORMANCE

Portata massima	**1200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**1,4 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2 x USB host (Tipo A), USB device (Tipo B e Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**mg, g, kg, ct**
Sensori touchless programmabili	**2**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci, 3.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo requisiti farmaceutici**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**130 x 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Paravento in vetro antistatico con porte automatiche e proiettore campione**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**408 x 229 x 372 mm**
Peso netto	**7,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless e spie di stato**
Porte automatiche del paravento	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it