Cod. **OH 31059099**

Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g AutoCal - EXP2202

Bilancia di precisione per laboratorio, controllo qualità, formulazione, ricerca e ambito farmaceutico, non approvata CE-M. Offre portata massima 2200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g, linearità ±0,02 g e tempo di stabilizzazione 1 s, con calibrazione interna automatica AutoCal™. Integra display TFT touch da 7", sensori touchless programmabili, filtri ambientali selezionabili, interfacce USB, Ethernet e RS232 e livellamento motorizzato.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 408 x 229 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059099**
Modello	**EXP2202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e controllo qualità, ambito farmaceutico e regolamentato, formulazione e ricerca**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, capottina di protezione in uso, piatto in acciaio inossidabile 316, terminale rimovibile, filtri ambientali selezionabili e tara automatica**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello non approvato CE-M (versione omologata disponibile come EXP2202M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna automatica AutoCal™**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), USB device (Tipo B e Tipo C), Ethernet RJ45, RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**g, mg (kg), ct, N, oz, ozt, dwt, gn, lb, tael Hong Kong/Singapore/Taiwan, momme, mesghal, tical, tola, baht e unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti farmaceutici**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**408 x 229 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, piatto in acciaio inossidabile 316**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA, ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50-60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it