Cod. **OH 31059102**

Bilancia di precisione 8200 g 0,01 g AutoCal - EXP8202

Bilancia di precisione non approvata CE-M, indicata per laboratorio, ricerca scientifica, controllo qualità e industria farmaceutica. Offre portata di 8200 g, risoluzione di 0,01 g, ripetibilità di 0,01 g, linearità ±0,02 g e stabilizzazione entro 1 s, con regolazione interna automatica AutoCal™. È dotata di display touch TFT da 7", livellamento motorizzato, sensori touchless, gestione utenti a 4 livelli e 15 modalità applicative.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

RIPETIBILITÀ
0,01 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 229 x 408 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059102**
Modello	**EXP8202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**15 modalità: pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca scientifica, controllo qualità, industria farmaceutica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, capottina di protezione in uso (in-use cover) in PET, terminale rimovibile**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvata CE-M**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ – regolazione interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT a colori da 7" (16,7 milioni di colori) con superficie in vetro, 800 x 480 pixel, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**USB host (Tipo A) x2, USB device (Tipo B) x1, USB device (Tipo C) x1, Ethernet RJ45 x1, RS232 x1; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**19 unità: g, ct, N, oz, ozt, grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg + 2 unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con protezione tramite password**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Dati GLP/GMP con registro di sistema interno da 100.000 voci e sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile AISI 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare; base e alloggiamento superiore in alluminio pressofuso verniciato; terminale in vetro e alluminio pressofuso; piatto in acciaio inox 316; piattaforma di pesata in PC**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA 100–240 V~, 0,5 A, 50–60 Hz; uscita 12 V DC 1,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it