Cod. **OH 31059103**

Bilancia di precisione 12200 g 0,01 g AutoCal - EXP12202

Bilancia di precisione per laboratorio, controllo qualità e ambito farmaceutico/regolamentato, non omologata CE-M. Piatto rimovibile in acciaio inox 316 da 201 x 178 mm, portata 12200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e stabilizzazione in 1 s. Include regolazione interna automatica AutoCal™, livellamento motorizzato, sensori touchless e terminale rimovibile con display touch TFT da 7".



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
12.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 229 x 408 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059103**
Modello	**EXP12202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità e ambito farmaceutico/regolamentato; formulazione e pesate di routine su portate elevate**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto di pesata rimovibile in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato con assistenza alla messa in bolla, 2 sensori touchless, spie di stato personalizzabili, terminale rimovibile con regolazione angolare, connessione HID driverless**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologato CE-M (modello non approvato)**

PERFORMANCE

Portata massima	**12200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo B), 1× USB device (Tipo C), 1× Ethernet (RJ45), 1× RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**g, kg, ct, gn, lb, oz, ozt, dwt**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci, 3.000 librerie di campioni applicativi**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno da 100.000 eventi per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316, piatto rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile; base e alloggiamento in metallo; piatto di pesata in acciaio inossidabile 316; livellamento motorizzato; 2 sensori touchless e spie di stato**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it