Cod. **OH 31059105**

Bilancia di precisione 8200 g 0,1 g AutoCal - EXP8201

Bilancia di precisione per laboratorio e industria, indicata per controllo qualità, formulazione e ricerca, con sistema AutoCal™ interna automatica. Offre portata massima di 8200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e linearità ±0,2 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Il display TFT touch da 7", il livellamento motorizzato, i 2 sensori touchless e le interfacce USB, Ethernet e RS232 supportano tracciabilità e operatività in ambito GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

CALIBRAZIONE AUTOMATICA
Interna automatica AutoCal™

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 408 x 229 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059105**
Modello	**EXP8201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e industria: controllo qualità, farmaceutico, formulazione e ricerca**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, terminale rimovibile, piatto in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless con spie di stato, filtri ambientali selezionabili, tara automatica, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, ID progetto e utente, connessione HID driverless**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato CE-M (modello non approvato per transazioni commerciali)**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Interna automatica AutoCal™**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo B), 1x USB device (Tipo C), 1x Ethernet RJ45, 1x RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**g, kg, ct, N, oz, ozt, lb, dwt, gn, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, mesghal, tical, tola, baht + unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci; 3.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati secondo requisiti farmaceutici, con registro interno di sistema**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**408 x 229 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless e spie di stato**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100-240 VAC 0,5 A 50-60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A V**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Non prevista (alimentazione solo da rete tramite adattatore CA)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it