Cod. **OH 31059106**

Bilancia di precisione 10200 g 0,1 g AutoCal - EXP10201

Bilancia di precisione da laboratorio per ricerca, controllo qualità e settore farmaceutico/regolamentato, con regolazione interna automatica AutoCal™ e tempo di stabilizzazione ≤1 s. Offre portata massima di 10200 g, risoluzione 0,1 g, ripetibilità di 0,1 g e linearità di ±0,2 g, con piatto in acciaio inox 316 da 178 x 201 mm. Integra touch screen TFT da 7", livellamento motorizzato, sensori touchless programmabili e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
10.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO STABILIZ
≤1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 229 x 408 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059106**
Modello	**EXP10201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**15 modalità: pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio di ricerca, controllo qualità e settore farmaceutico/regolamentato, con integrazione ai sistemi LIMS**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Bilancia, guida rapida, piatto di pesatura, adattatore di alimentazione con spina locale; di serie sistema di livellamento motorizzato con livella digitale, 2 sensori touchless, spie di stato del terminale a 7 colori selezionabili, sensori ambientali integrati di temperatura, umidità e pressione, tara automatica e indicatori di sovraccarico/sottocarico**

PERFORMANCE

Portata massima	**10200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ - regolazione interna automatica con massa integrata, con regolazione dell'intervallo opzionale tramite masse esterne**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile, risoluzione 800 x 480 pixel**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo B), 1x USB device (Tipo C), 1x Ethernet RJ45, 1x RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali tramite dongle**
Unità di misura	**19 unità: g, ct, N, oz, ozt, grano, dwt, momme, mesghal, tael HK, tael SG, tael TW, tical, tola, baht, lb, kg e 2 unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con fino a 200 account e quattro ruoli predefiniti; registro di sistema interno fino a 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati e uscita dati GLP con data e ora**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**178 x 201 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente (modello senza paravento)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile; alloggiamento inferiore e superiore in alluminio pressofuso verniciato; terminale in vetro e alluminio pressofuso; cella di carico digitale con tre sensori ambientali (temperatura, umidità, pressione)**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100-240 VAC 0,5 A 50-60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it