Cod. **OH 31059107**

Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g AutoCal - EXP2202M

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione e applicazioni in ambito farmaceutico e regolamentato, con omologazione CE-M e AutoCal™ interna automatica. Piatto in acciaio inox 316 da 201 x 178 mm, portata 2200 g, risoluzione 0,01 g, ripetibilità di 0,01 g e linearità di ±0,02 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. È dotata di touch screen TFT da 7", 2 sensori touchless, livellamento motorizzato e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 229 × 408 × 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059107**
Modello	**EXP2202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Terminale con touch screen TFT da 7 pollici, adattatore CA, copertura protettiva d'uso, piatto in acciaio inossidabile**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (modello approvato)**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**Host USB (Tipo A) × 2, dispositivo USB (Tipo B) × 1, dispositivo USB (Tipo C) × 1, Ethernet (RJ45) × 1, RS232 × 1; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno fino a 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 × 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 × 408 × 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con base e alloggiamento in metallo, piatto di pesatura in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless e spie di stato**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 VAC, 50–60 Hz, 0,5 A (adattatore esterno; uscita 12 VDC 1,5 A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it