Cod. **OH 31059109**

Bilancia di precisione 6200 g 0,01 g AutoCal - EXP6202M

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione, ricerca e impieghi in ambito farmaceutico e regolamentato, con AutoCal™ interna automatica e omologazione CE-M. Piatto in acciaio inox 316 da 201 x 178 mm, portata massima 6200 g, risoluzione 0,01 g, ripetibilità di 0,01 g e linearità di ±0,02 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Integra touch screen TFT da 7", 2 sensori touchless, livellamento motorizzato e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 408 x 229 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059109**
Modello	**EXP6202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e industria: controllo qualità, farmaceutico, formulazione e applicazioni legali/regolamentate (transazioni commerciali) grazie all'omologazione CE-M**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Capottina di protezione in uso, livellamento motorizzato con spie di stato, sensori touchless, indicatore di stabilità e indicatori di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (approvazione di tipo CE secondo EN 45501/OIML R76) — modello approvato per transazioni commerciali**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo B), 1× USB device (Tipo C), 1× Ethernet RJ45, 1× RS232; Wi-Fi e Bluetooth opzionali via dongle**
Unità di misura	**g, kg, ct (elenco limitato sui modelli approvati M)**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci; 3.000 librerie campioni applicative**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**408 x 229 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, piatto in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless e spie di stato**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it