Cod. **OH 31059110**

Bilancia di precisione 8200 g 0,01 g AutoCal - EXP8202M

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione, ricerca e impieghi in ambito farmaceutico e regolamentato, con omologazione CE-M e AutoCal™ interna automatica. Offre portata massima di 8200 g, risoluzione 0,01 g, ripetibilità di 0,01 g e linearità di ±0,02 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. È dotata di piatto in acciaio inox 316 da 201 x 178 mm, touch screen TFT da 7", 2 sensori touchless, livellamento motorizzato e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 229 x 408 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059110**
Modello	**EXP8202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e industria: controllo qualità, formulazione, farmaceutico e applicazioni legali/regolamentate grazie all'omologazione CE-M**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA incluso; sincronizzazione oraria NTP, connessione HID driverless al computer, gestione utenti a 4 livelli, registro di sistema interno da 100.000 voci, 3.000 librerie di campioni, filtri ambientali selezionabili, tara automatica, indicatori di stabilità e di sovraccarico/sottocarico, ID progetto e ID utente configurabili**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (EC Type Approved), modello approvato per transazioni commerciali**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**14 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**1,4 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo B), 1x USB device (Tipo C), 1x Ethernet RJ45 (TCP/IP), 1x RS232; Wi-Fi e Bluetooth disponibili come accessorio (dongle)**
Unità di misura	**g, kg, ct**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci, 3.000 librerie di campioni applicative**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche, con registro interno di sistema da 100.000 eventi**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless e spie di stato**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it