Cod. **OH 31059112**

Bilancia di precisione 6200 g 0,1 g AutoCal - EXP6201M

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione, industria e ambiti farmaceutici, con regolazione interna automatica AutoCal e omologazione CE-M. Dispone di portata massima di 6200 g, risoluzione 0,1 g, ripetibilità di 0,1 g e linearità di ±0,2 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Il piatto in acciaio inox 316 misura 201 x 178 mm; sono presenti touch screen TFT da 7", 2 sensori touchless, livellamento motorizzato e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 229 x 408 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059112**
Modello	**EXP6201M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità, industria e farmaceutico; modello approvato CE-M utilizzabile anche per transazioni commerciali**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA e capottina di protezione in uso; terminale rimovibile, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless con spie di stato**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Omologazione CE-M (EC Type Approved), modello approvato per transazioni commerciali**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2x USB host (Tipo A), 1x USB device (Tipo B), 1x USB device (Tipo C), 1x Ethernet RJ45, 1x RS232; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**g, kg, ct (elenco limitato dei modelli approvati)**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno da 100.000 eventi per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti farmaceutici**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**229 x 408 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 316, livellamento motorizzato, 2 sensori touchless con spie di stato**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it