Cod. **OH 31059114**

Bilancia di precisione 10200 g 0,1 g AutoCal - EXP10201M

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, laboratori farmaceutici e ambienti regolamentati, omologata CE-M per transazioni commerciali. Offre portata 10200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g, linearità ±0,2 g e stabilizzazione in 1 s, con calibrazione interna automatica AutoCal™ e campo di tara fino alla portata massima. Include display touch TFT da 7", due sensori touchless programmabili e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
10.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,5 kg · 408 x 229 x 97 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059114**
Modello	**EXP10201M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, regolazione della pipetta, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratori farmaceutici e di controllo qualità, ambienti regolamentati con integrazione LIMS, applicazioni legali per il commercio (modello omologato CE-M)**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA e capottina di protezione in uso**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello omologato CE-M (EC Type Approved), idoneo alle transazioni commerciali**

PERFORMANCE

Portata massima	**10200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**140 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**14 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna automatica AutoCal™**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**Sì**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**USB host (Tipo A) x2, USB device (Tipo B) x1, USB device (Tipo C) x1, Ethernet (RJ45) x1, RS232 x1; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**grammo, chilogrammo, carati**
Sensori touchless programmabili	**2 sensori touchless programmabili con spie di stato**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro interno di sistema per la tracciabilità dei dati secondo requisiti GLP/GMP e normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**201 x 178 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 316**
Paravento	**No**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**408 x 229 x 97 mm**
Peso netto	**5,5 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile, base e alloggiamento in metallo, piatto in acciaio inossidabile 316**
Porte automatiche del paravento	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA in dotazione: ingresso 100-240 VAC 0,5 A 50-60 Hz, uscita 12 VDC 1,5 A**
Alimentazione a batteria e autonomia	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it