Cod. **OH 31059116**

Bilancia di precisione 35000 g 0,1 g AutoCal - EXP35001-EU

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione e pesate gravose in laboratorio e produzione industriale, non omologata CE-M. Offre portata 35000 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g, linearità ±0,2 g e stabilizzazione in 1 s; calibrazione interna automatica AutoCal™ e gancio integrato per pesata da sotto. Dispone di base IP54, display touch TFT da 7", tre sensori ambientali, due sensori touchless e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
35.000 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
13,8 kg · 438 x 378 x 125 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059116**
Modello	**EXP35001-EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e produzione industriale: controllo qualità, formulazione e pesate gravose ad alta portata**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Capottina di protezione in uso (in-use cover); piatto di pesata in acciaio inossidabile 304 con gancio integrato per pesata da sotto; terminale display rimovibile con touchscreen TFT da 7"; tre sensori ambientali e due sensori touchless; spia di stato del terminale; bolla di livello digitale; base con grado di protezione IP54**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologato CE-M (modello non approvato per transazioni commerciali)**

PERFORMANCE

Portata massima	**35000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**160 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**16 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile**
Interfacce di comunicazione	**2× USB host (Tipo A), 1× USB device (Tipo C), 1× Ethernet RJ45, 1× RS232; dongle Wi-Fi e Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, gn, tael Hong Kong/Singapore/Taiwan, momme, mesghal, tical, tola, baht e unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con password, registro di sistema interno da 100.000 voci e 3.000 librerie campioni**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP e registro di sistema interno per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**377 x 311 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 304 rimovibile**
Paravento	**Assente (modello High Capacity da 0,1 g senza paravento)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**438 x 378 x 125 mm**
Peso netto	**13,8 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare con terminale rimovibile; base e alloggiamento in metallo con base IP54, piatto in acciaio inossidabile 304, gancio per pesata da sotto integrato, tre sensori ambientali, due sensori touchless e spia di stato sul terminale**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 VAC, 0,5 A, 50–60 Hz (adattatore CA incluso) V**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Batteria ricaricabile Li-ion ICR18650 14,4 V 2600 mAh opzionale, autonomia fino a 5 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it