Cod. **OH 31059117**

Bilancia di precisione 65000 g 0,1 g AutoCal - EXP65001-EU

Bilancia di precisione da laboratorio per controllo qualità, formulazione e ricerca in ambito farmaceutico, con supporto alla tracciabilità dei dati e non approvata CE-M. Offre portata 65000 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g, linearità ±0,2 g e stabilizzazione in ≤ 1 s; calibrazione interna automatica AutoCal™ e campo di tara fino alla portata massima. Include display touch TFT da 7", gestione utenti a 4 livelli e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
65.000 g

RISOLUZIONE
0,1 g

STABILIZZAZIONE
≤ 1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
11,0 kg · 378 x 438 x 125 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**31059117**
Modello	**EXP65001-EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio di controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, differenziale, determinazione della densità, valore di picco, SQC, variazione del peso di riempimento, controllo della portata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratori di ricerca scientifica, controllo qualità e formulazione, con supporto alla conformità e alla tracciabilità dei dati in ambito farmaceutico**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Capottina di protezione (in-use cover) e alimentatore CA**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvata (modello non omologato CE-M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**65000 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤ 1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**160 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal interna automatica**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touch screen TFT da 7 pollici a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, terminale rimovibile, risoluzione 800 x 480 pixel**
Interfacce di comunicazione	**USB Host (Tipo A) x2, USB Device (Tipo B) x1, USB Device (Tipo C) x1, Ethernet (RJ45) x1, RS232 x1; Wi-Fi e dongle Bluetooth opzionali**
Unità di misura	**g, ct, N, oz, ozt, grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg, 2 unità personalizzate**
Sensori touchless programmabili	**Sì**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 4 livelli con protezione tramite password e registro di sistema interno da 100.000 voci**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Sincronizzazione oraria NTP per la tracciabilità dei dati secondo i requisiti delle normative farmaceutiche, registro interno di sistema da 100.000 eventi, 3.000 librerie di campioni applicativi, connessione HID driverless per l'integrazione LIMS**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**377 x 311 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile 304**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**378 x 438 x 125 mm**
Peso netto	**11,0 kg**
Materiali e struttura	**Design modulare, base e alloggiamento in metallo, piatto di pesata in acciaio inossidabile 304, gancio per pesata da sotto integrato, 3 sensori ambientali (temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica), 2 sensori touchless, spia di stato del terminale a 7 colori selezionabili**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V CA**
Alimentazione a batteria e autonomia	**Batteria ricaricabile Li-ion ICR18650 14,4 V 2600 mAh (opzionale); autonomia fino a 8 h con luminosità ≤50% e fino a 5 h con luminosità ≤90%; ricarica completa in 6 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it